

Checklist pour ressort de torsion

Nous avons besoin des informations suivantes :

Pièce en alu sur le numéro de ressort

Fabricant de la porte

Modèle de porte

Numéro de produit

Poids de la porte

Année de construction

Largeur de la porte mesurée depuis l'extérieur

Hauteur de la porte mesurée depuis l'extérieur

Exécution de ferrure

Veillez nous envoyer par e-mail une photo de la plaque signalétique de la porte (posée généralement à droite ou à gauche à l'intérieur à une hauteur approximative de 1,20 m), une photo des deux ressorts prise de l'intérieur, une photo du ressort rompu, une photo du tambour enrouleur de câbles, le diamètre interne ainsi que la taille de 20 spires du ressort.

E-mail à : schweiz@sommer.eu

1




Photo de la plaque signalétique (vue depuis l'intérieur de la porte à gauche ou à droite à hauteur du second panneau en partant du bas).

2



Photo de la porte complète depuis l'intérieur.

3




Photo du ressort rompu (demi-porte).

4



Photo du tambour enrouleur de câbles (à l'avant ou à l'arrière).



FORMULAIRE DE COMMANDE

Commande de ressorts

Devis

Société

Nom / Responsable
de la commande

Rue

Code postal, Ville

Numéro de client

Nom du client

E-mail

Téléphone

Fax

Quantité


Diamètre interne du ressort

51 mm

67 mm


95 mm

152 mm



Longueur non tendu (mm)

ou nombre de spires



Diamètre du fil (mm)

Pour éviter les erreurs, veuillez mesurer la longueur de 10 spires et diviser la cote par 10.

Surface

grenillée et peinte pour les portes industrielles

galvanisée pour les portes de garage des particuliers

Date / Signature : _____

Orientation des spires

gauche



droite




Exécution des extrémités de ressort

Standard



Radiale



Longueur de côté env. 100 mm pour les portes Crawford, les têtes de ressort Crawford doivent être intactes !

Diamètre de l'arbre à ressort

1 pouce = 25,40 mm

diamètre = 40 mm

1 ¼ pouce = 31,75 mm

embout 6 pans

Ressort avec tête fixe et tendeur (cône) monté ?

Tête de ressort M-51, M-67, M-95, M-152



Tambour à câble

Diamètre

Types de ferrure

standard

VL

HL

Mode d'expédition

Livraison standard :

Ressorts pour les portes de garage des particuliers par service de colis dans un délai de

Ressorts pour les portes industrielles sur palettes emballés par la société de transport dans un délai de deux à trois jours ouvrés à compter de la réception de la commande

Livraison expresse :

Ressorts pour les portes de garage des particuliers par service de colis supplément de CHF 45